

シングルフェーサ

USF-22R 型

コンパクトなサイズで
省スペースでも設置可能

使いやすさを重視した
オペレーション機能を搭載

小ロットに着目した生産速度を実現



プレスロール式シングルフェーサ製品仕様一覧

		USF-22R
最大紙幅(mm)		1450/1600/1800
生産速度(m/分)		200
段ロール径(mm)		上:φ280 下:φ400
プレスロール外径		φ351
標準仕様	加圧方式	上段・プレスロール油圧加圧
	中芯紙吸着装置	サイドサクション
	下段/糊ロール間隔	モーター作動・デジタル表示
	糊付装置	ロールアウトスライド方式
	糊付駆動	モーター単独運転
	糊量調整	モーター作動・デジタル表示
	サイドダム移動	紙幅検知による自動追従方式
	ヒーターロール	ライナー用 1本
	給油方式	耐熱フッ素グリス封入式
モイスナー	平盤型スチームシャワー	
必要電源容量(kw)		AC200V/200V 325A/65KVA
機械サイズ (幅×流×高)	1450	4430×1920×2270

ヘリカルカッター

USCシリーズ



マークカット装置をオプションで取付可能

ヘリカルカッター製品仕様一覧表

	USC-150	USC-201	USC-252	USC-302
有効紙幅 (mm)	1400	1400/1600/1800	1400/1600/1800	1450
生産速度 (m/分)	100/130/150	200	250	300
最短切断寸法 50%速度時	400	500	450	450
駆動 モータ	7.5kw 1/5 11kw 1/5 15kw 1/5	37kw/1000rpm 55kw/1000rpm	55kw/500rpm 75kw/500rpm	110kw/500rpm
必要電源容量(kw)	20	45/70	70/90	125
機械重量 (ト)	2.5		6.5	
機械サイズ (幅×流×高)	1400 1450 1600 1800	3490×620×1150	3820×950×1450 4020×950×1450 4220×950×1450	3820×950×1450 4254×950×1450